

សំណួរទី 1

តើសម្ភារសំណង់ដែលធ្វើឡើងដោយលាយស៊ីម៉ង់ត៍ជាមួយទឹក និងខ្សាច់ ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជញ្ជាំងនិងកម្រាលបាតនៃគេហដ្ឋាន និងប្រើជាការជាដើមពេលរៀបតម្រូវប្រតិបត្តិបេតុង គឺហៅថាអ្វី?

1. បាយអ
2. កំបោរជប៉ុន
3. បេតុង
4. ស្មៅអ៊ុយរ៉េតាន(Urethane)រឹង

សំណួរទី 2

តើ "ដេកដោតពុម្ពមូល(round separator)" ដែលប្រើក្នុងការងារពុម្ព គឺជាសម្ភារសម្រាប់ធានាឲ្យបានអ្វី?

1. ភាពរឹងមាំរបស់បេតុង
2. កម្រាស់បេតុងការពារសរសៃដេកនៃកម្រាលបាត
3. កម្រាស់បេតុង
4. ភាពរឹងមាំនៃពុម្ព

សំណួរទី 3

សម្ភារក្តារសម្រាប់ការសាងសង់ ដែលម្នាងសិលាដែលជាផ្នែកស្នូលត្រូវបានរុំដោយក្រដាស ដើមទាំងសងខាង ហើយត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងធ្វើជាសម្ភារស្រទាប់បាតនៃជញ្ជាំង តើ ហៅថាអ្វី?

1. បន្ទះម្នាងសិលា
2. ក្រដាសបិទជញ្ជាំង
3. ការ៉ូដ័រ
4. ពុម្ពបន្ទះ

ចម្លើយ៖ 1

សំណួរទី 4

ក្នុងការរៀបសរសៃដែកនៃសសរពង្រឹងដោយសរសៃដែក តើអ្វីដែលត្រូវបានភ្ជាប់ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទប់ទល់កម្លាំងកាត់(shear)?

1. ស្តុតសម្រាប់បញ្ជាក់គម្លាតសរសៃដែក
2. ស្លាកសម្គាល់ការកែច្នៃ
3. ដុំកំណល់
4. ដែកកាយ

សំណួរទី 5

តើទ្វារដែលបិទក្រដាសលើស៊ុមឈើដោយមានភ្ជាប់កែបនិងដៃទាញ ហើយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីខណ្ឌចែកបន្ទប់បែបជប៉ុននិងបន្ទប់បែបជប៉ុន គឺហៅថាអ្វី?

1. ហ្វ្រាំងស្ទ៊ី-ដុ (ទ្វាររាបស្មើ)
2. កាម៉ាលី-ដុ(ទ្វារមានគ្រោងឆ្អឹង)
3. ហ្វ្រាំងស៊ុម៉ា(ទ្វាររុញហ្វ្រាំងស៊ុម៉ាប្រើក្រដាស)
4. ស៊ុមទ្វារបង្អួចលោហៈ

សំណួរទី 6

ចូរជ្រើសរើសអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងការងារលាបបាញ់ថ្នាំ។

1. អនុវត្តការងារទាំងនៅពេលភ្លៀង
2. មុនចាប់ផ្តើមលាបបាញ់ទ្រនាប់ក្រោម ត្រូវកម្អាត់ធ្នូលីនិងសំរាម
3. ទុករយៈពេលសមស្របឱ្យថ្នាំស្ងួត
4. អនុវត្តដោយបែងចែកជាបីដំណាក់កាលគឺ ការលាបបាញ់ទ្រនាប់ក្រោម ការលាបបាញ់ទ្រនាប់កណ្តាល ការលាបបាញ់ស្រទាប់លើ

សំណួរទី 7

ចូរជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងការងារដែលប្រើជណ្តើរជ្រុង។

1. ធ្វើការដោយជិះច្រកកៀរលើជណ្តើរជ្រុង
2. ជិះលើថាសជណ្តើររបស់ជណ្តើរជ្រុង
3. ឡើងដោយដៃទាំងពីរមានកាន់អីវ៉ាន់
4. ធ្វើការដោយឈរនៅម្ខាងនៃជណ្តើរជ្រុង